

تكسوساند ٦٠٦٠

PACHIN TEXOSAND 6060

الوصف



تكسوساند ٦٠٦٠ دهان زخرفي ذو حبيبات رملية خشنة وأساس اكريليك جاهز للإستعمال الخارجي يعطي حبة ذات خشونة متوسطة

Description:

PACHIN TEXOSAND 6060 is a decorative medium texture based on an acrylic binder to be used for facades .

المميزات



- لا يتشقق
- مقاوم للعوامل الجوية المختلفة
- يمكن تشكيله إستعماله ليعطي أشكال مختلفة

Features :

- Durable
- Hairline cracks resistant
- Can be applied with different textures

مجال الإستخدام



باكين تكسوساند ٦٠٦٠ يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح أسمنتية أو خرسانية أو طوب
ياكين تكسوساند ٦٠٦٠ يمكن دهانه بوجه نهائي من باكين إكستريور ٨٨٠ للحصول علي دهان مقاوم للعوامل الجوية المختلفة

Recommended Use :

PACH IN TEXOSAND 6060 is recommended for application whether the substrate is cement, plaster, concrete or bricks.
PACH IN TEXOSAND 6060 is recommended for interior and exterior application as a medium texture.
PACHIN TEXOSAND 6060 can be coated with PACHIN exterior 880 giving a durable coating.

أدوات الإستخدام

رولة إسفنج / بروة



Application Tools

Trowel-Sponge roller

زمن الجفاف



Drying Time

٤ ساعات

4 Hours

الصلاحية



Expiry

١٢ شهر

12 Months

شروط التخزين



Storage

بعيداً عن أشعة الشمس

Away from sunlight

التخفيف



Dilution

مياه عذبه

Tap wate

معدل الفرد



Coverage

١ - ٣ كجم / ٢م طبقاً للشكل المطلوب

3 - 1 m2 / Kg According to final texture.

Technical Data :

الخواص الفنية:

| اللون | أبيض و ألوان | WHITE & COLORS |
|---------------------------|--------------|------------------|
| نسبة المواد الصلبة بالحجم | 2± %60 | Solids by volume |
| نسبة المواد الصلبة بالوزن | 2± %80 | Solids by weight |
| الكثافة النوعية | 1.9±0.3 | Specific gravity |

