

كويك سيلر ٦٠٠٠

QUICK SEALER 6000

الوصف

سيلر مائي اقتصادي مصنع من راتنجات الأكريليك كوبوليمر



Description:

PACHIN QUICK SEALER 6000 is an acrylic sealer based on acrylic copolymers (Economic)

المميزات

- سهل التطبيق
- سريع الجفاف
- مقاوم للقلويات
- ذو قدرة فائقة علي التغلغل في مسام الأسطح الأسمنتية والجبسية



Features :

- Easy to apply
- Fast drying
- Resistant to alkali
- It has a great ability to penetrate into the pores of cement and gypsum surfaces

مجال الاستخدام

يستخدم كويك سيلر ٦٠٠٠ كبادئ علي الأسطح الأسمنتية والجبسية لتثبيت طبقة السطح قبل عملية التشطيب بالدهان



Recommended Use :

PACHIN QUICK SEALER 6000 can be used as a primer for cement & plaster surfaces, fixing the surface layer of walls & ceiling before finishing with acrylic coats & decorative facades.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



Drying Time

4 Hours

٤ ساعات

الصلاحية



Expiry

12 Months

١٢ شهر

شروط التخزين



Storage

Away from sunlight

بعيداً عن أشعة الشمس

التخفيف



Dilution

Clean water

ماء عذب

معدل الفرد



Coverage

from 13 - 15 m2 / ltr depends on nature of the substrate and application tools

من ١٣ - ١٥ م٢ لتر ويتوقف ذلك علي سمك طبقة الطلاء وطبيعة السطح

Technical Data :

الخواص الفنية:

اللون	أبيض WHITE	الخواص الفنية:
نسبة المواد الصلبة بالحجم	27% ±	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	47% ±	Solids by weight
الكثافة النوعية	1.30±0.3	Specific gravity

