

## سيلر مائي ٧٠٠٠

## AQUEOUS SEALER 7000

### الوصف

باكين سيلر مائي ٧٠٠٠ مصنع من راتجات الأكريليك كوبوليمر



### Description:

PACHIN AQUEOUS SEALER 7000 is acrylic sealer based on styrene acrylic copolymer

### المميزات

- سهولة الاستخدام
- قدرة فائقة علي غلق مسام الأسطح
- يزيد من معدل فرد طبقات الطلاء التالية
- مقاومة جيدة للماء والقلويات
- يعمل علي زيادة قوة مقاومة جيدة للماء والقلويات
- يعمل علي زيادة قوة التصاق الطبقات التالية



### Features :

- Easy to apply
- Superb ability to close surface pores
- Increases the rate of straightening of the following coats
- Good resistance to water and alkali
- It increases the strength of good water and alkali resistance
- Increases the adhesion strength of the following layers

### مجال الإستخدام

باكين سيلر مائي ٧٠٠٠ يستخدم كوجه أولي (برايمر) للأسطح الأسمنتية والمصيص بغرض تثبيت الطبقة السطحية من الحوائط والأسقف لتجهيزها للدهان بالبويات الأكريليك والدهان ببويات الوجهاات الزخرفية



### Recommended Use :

PACHIN AQUEOUS SEALER 7000 can be used as a primer for cement, plaster surfaces to fix the surface layers of walls and ceiling before finishing with an acrylic coat and decoartive facades

### أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



### Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف  
٤ ساعات



### Drying Time

4 Hours

الصلاحية  
١٢ شهر



### Expiry

12 Months

شروط التخزين  
بعيداً عن أشعة الشمس



### Storage

Away from sunlight

التخفيف  
ماء عذب



### Dilution

Clean water

معدل الفرد



### Coverage

من ٨ - ١٨ م<sup>٢</sup> / لتر يتوقف ذلك علي سمك الطلاء وطبيعة السطح

from 8 - 18 m<sup>2</sup> / ltr depends on nature of the substrate and application tools

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

| اللون                     | أبيض WHITE | اللون |
|---------------------------|------------|-------|
| نسبة المواد الصلبة بالحجم | 2± %30     | اللون |
| نسبة المواد الصلبة بالوزن | 2± %48     | اللون |
| الكثافة النوعية           | 1.30±0.3   | اللون |

