

هاي سيلر ٤٠٠٠

HIGH SEALER 4000

الوصف

هاي سيلر ٤٠٠٠ سيلر مائي مصنع من الأكريليك كوبوليمر



Description:

PACHIN HIGH SEALER is an acrylic sealer based on acrylic copolymer

المميزات

- سهل التطبيق
- سريع الجفاف
- مقاومة جيدة للماء والقلويات
- ذو قدرة فائقة علي التغلغل في مسام الأسطح



Features :

- Ease of use
- Fast drying
- Alkaline resistance
- High ability of incorporation on cement & plaster surfaces

مجال الإستخدام

هاي سيلر يمكن ان يستخدم كبادئ علي الأسطح الأسمنتية والجبسية لتثبيت طبقة السطح قبل عملية التشطيب بالدهان



Recommended Use :

PACHIN HIGH SEALER 4000 can be used as primer for cement & plaster surfaces to fix surface layers of walls & ceilings before finishing with acrylic coats & decorative facades.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



Drying Time

4 Hours

٤ ساعات

الصلاحية



Expiry

12 Months

١٢ شهر

شروط التخزين



Storage

Away from sunlight

بعيداً عن أشعة الشمس

التخفيف



Dilution

Clean water

ماء عذب

معدل الفرد



Coverage

from 15 - 18 m2 / ltr depends on nature of the substrate and application tools

من ١٥ - ١٨ م٢ / لتر يتوقف ذلك علي سمك الطلاء وطبيعة السطح

Technical Data :

الخواص الفنية:

اللون	أبيض WHITE	الخواص الفنية:
نسبة المواد الصلبة بالحجم	27% ±	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	43% ±	Solids by weight
الكثافة النوعية	1.27 ± 0.3	Specific gravity

