

باكين شائني بلس ١١٩٥

PACHIN Shiny Plus 1195 (+)

الوصف

باكين شائني ١١٩٥ + المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة طلاء بلاستيكي ريع لامع ذو مظهر جذاب مصنع من راتنجيات الأكريليك . المائي بأضافات خاصة تدعم مقاومة التبقع هذا المنتج معالج بمواد نشطة بيولوجياً تمنع نمو الطحالب ، الفطريات ، الميكروبات والكائنات الدقيقة على الحوائط والأسقف في غرف العمليات ، غرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات

المميزات

- مقاومة فائقة للغسيل
- مقاوم للقويات
- تغطية الشروع الشعرية & مقاومة عالية للتبقع
- ذو قوة تخبئة ممتازة
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- مقاوم لنمو البكتيريا، الطحالب، الميكروبات والكائنات الدقيقة

مجال الإستخدام

باكين شائني ١٩٥ + المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يمتاز بالمتانة والمظهر الجذاب لذلك ينصح بأستخدامه في غرف العمليات، غرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات
باكين شائني ١٩٥ + المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يمتاز بالجودة العالية لذلك ينصح بأستخدامه في الأغراض الداخلية
باكين شائني ١٩٥ + يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح جبسية، أسمنتية، خرسانية أو ألواح الأسبستوس الأسمنتية

Description:

PACHIN Shiny Plus 1195 (+) is an attractive silky paint based on acrylic emulsion. Treated with biologically active materials to prevent the growth of bacteria, algae, microbes and micro organisms on walls, ceilings and operating rooms and ICUs in hospitals, children's rooms

Features :

- Alkali resistant
- U. V resistant
- Treats hairline cracks
- Excellent washability
- Excellent hiding ability
- Resistant to the growth of bacteria, algae, microbes and micro organisms

Recommended Use :

PACH IN Shiny Plus 1195 (+) is durable and has an attractive appearance, recommended for use in operating rooms & ICUs in hospitals, children's rooms. PACHIN Shiny Plus 1195 (+) is recommended for interior application, wherever high quality hygienic finishes are required. PACH IN Shiny Plus 1195 (+) is recommended for application on bricks, plaster, concrete or asbestos cement sheets.

Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش

Technical Data :

الخواص الفنية:

المظهر	المظهر	المظهر
المظهر	ربع لامع Silky	المظهر
اللون	أبيض WHITE	اللون
نسبة المواد الصلبة بالحجم	2 ± %40	نسبة المواد الصلبة بالحجم
نسبة المواد الصلبة بالوزن	2 ± % 51	نسبة المواد الصلبة بالوزن
الكثافة النوعية	0.03±1.22	الكثافة النوعية

زمن الجفاف



Drying Time

6 Hours

٦ ساعات

الصلاحية



Expiry

24 Months

٢٤ شهر

شروط التخزين



Storage

Away from sunlight

بعيداً عن أشعة الشمس

التخفيف



Dilution

Tap water up to 15

مياه عذبة بنسبة ١٥%

معدل الفرد



Coverage

13 - 10 m2 / Ltr

من ١٠ - ١٣ م^٢ لتر

