

شاينى سوفت شين ١١٥٥

الوصف

باكين شاينى سوفت شين ١١٥٥ هو طلاء بلاستيك ريع لامع فائق الجودة ذو مظهر جذاب مصنع من أجود راتنجات الأكريليك كبوليمر



Description:

PACHIN Shiny Soft Sheen 1155 is an attractive silky paint based on acrylic cololymer.

المميزات

- قابلية فائقة للغسيل
- سهل التطبيق
- مضاد للتجبر
- مقاوم للفلويات والماء
- مظهر نهائى نصف لامع جذاب
- أنسيابى وسهل الاستخدام
- ناصع البياض وذو قدرة ممتازة على التخبيئة
- متانة وقدرة عالية على التحمل على المدى الطويل



Features :

- Easy to apply
- Non yellowing
- Alkali resistant
- Chalking resistant
- Excellent washabilty
- Excellent brilliant look
- Excellent Hiding power
- Excellent flow & leveling

مجال الإستخدام



باكين شاينى سوفت شين ١١٥٥ يستخدم للواجهات وتجميلها، حيث انه طلاء مقاوم للأملاح الفلوية الموجودة في الأسطح الأسمنتية وينصح بإستخدامه لدهان الحوائط والأسقف الداخلية للحصول علي تشطيبات عالية الجودة من حيث قوة الإحتمال وأناقة المظهر
باكين شاينى سوفت شين ١١٥٥ يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت الأسطح طوب، أسطح جبسية، خرسانية أو أسطح أسمنتية

Recommended Use :

PACHIN Shiny Soft Sheen 1155 is recommended as a high durable masonry paint whatever the substrate is bricks, plaster, concrete or asbestos cement is recommended for interior applications wherever the high quality finishes are required. is durable and has an attractive smooth appearance

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



Drying Time

٦ ساعات

6 Hours

الصلاحية



Expiry

٢٤ شهر

24 Months

شروط التخزين



Storage

بعيداً عن أشعة الشمس

Away from sunlight

التخفيف



Dilution

مياه عذبة بنسبة ١٥%

Tap water up to 15

معدل الفرد



Coverage

من ١٠ - ١٣ م^٢ لتر

13 - 10 m² / Ltr

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	نص لامع Semi-gloss	المظهر
Colors	White & as Pachin color fan	اللون
Solids by volume	2 ± % 41	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	2 ± % 54	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03 ± 1.32	الكثافة النوعية
Viscosity	125 - 115 K.U	اللزوجة

