

باكين اكستريم

الوصف

باكين إكستريم دهان بولي يوريثان ذو مكون واحد بوية تجف بالهواء عبارة عن ملونات عضوية / غير عضوية معلقة منتشرة في محلول من البولي يوريثان الكيد وإضافات



المميزات

أداء متميز من حيث درجة اللمعان العاليه والجفاف السريع والصلابة والمرونة مقاومة جيدة للإحتكاكات والتآكل الإحتفاظ باللمعان لفترات طويلة مقاومة ممتازة للمياه والكيماويات المنزلية المستخدمة فى أعمال التنظيف مقاومة الإتساخ وسهولة التنظيف



مجال الإستخدام

المطابخ والحمامات
أثاث الحدائق الخشبية
القوارب واللنشآت فوق خط المياه
الأبواب والنوافذ الخشبية خصوصاً فى المناطق الساحلية
الجمالونات و الهياكل المعدنية للمصانع
جميع المنشآت المعدنية فوق خط المياه مثل الكبارى الحديدية



PACHIN EXTREME

Description:

An air drying enamel composed of a high quality pigments dispersed in a urethane solution, modified alkyd resin and driers.

Features :

- Excellent gloss retention
- Good resistance to wear and abrasion
- Excellent performance propeties such gloss, hardness and flexibility.
- Very good resistance to water and household cleaning agents
- Very good resistance to soli & pick up and easily cleanable

Recommended Use :

Kitchens & Bathrooms.
Garden Furnitures.
Boats & Ships (Top side paints) as well as super structure works.
Doors and Windows frames specially at coastal areas.

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

Technical Data :

الخواص الفنية:

المظهر	High gloss	شديد اللمعان
Finish		
اللون	White & as Pachin color fan	
نسبة المواد الصلبة بالحجم	53 ± 1 %	
نسبة المواد الصلبة بالوزن	61 ± 1 %	
الكثافة النوعية	0.03 ± 1.55	
اللزوجة	133 - 127 K.U	

زمن الجفاف

٢ ساعات



Drying Time

2 Hours

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

يخفف بالترنر رقم ١٠٠٣٠ من إنتاج باكين او ترينتينا نباتية أو معدنية



Dilution

no. 10030 (PACHIN thinner) of vegetable / mineral turpentine

معدل الفرد

من ١٠ - ١٢ م / لتر



Coverage

10-12 m2 / Ltr

