

باكيتون ٣٥٠

PACHITON 350

الوصف

باكيتون ٣٥٠ طلاء سينتيتيك مطفاً عالي الجودة مصنع من أجود راتنجات الألكيد للاستخدامات الداخلية



Description:

PACHITON 350 is a High quality matt synthetic paint based on modified alkyd resin for the interior surfaces

المميزات

- أنسيابي وسهل التطبيق
- سريع الجفاف
- يعطى سطحاً مطفاً جذاب
- ذو قدرة تخبئة عالية
- طلاء مطفاً يدوم لفترة طويلة



Features :

- Excellent flow and leveling
- Fast dry
- Appealing matt finish
- Good hiding power
- High durable matt paint

مجال الاستخدام

يوصى بتطبيق طلاء باكيتون ٣٥٠ على الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة الحديدية والخشبية والأسمنتية والخرسانة الملساء والأسطح الجبسية



Recommended Use :

PACHITON 350 Suitable for painting the new and previously painted interior surfaces, like wood and steel surfaces, cement plaster, gypsum boards, fine concrete, cement substrates etc...

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

Technical Data :

الخواص الفنية:

المظهر	مط	Finish
اللون	White & as Pachin color fan	Colors
نسبة المواد الصلبة بالحجم	2 ± %50	Solids by volume
نسبة المواد الصلبة بالوزن	2 ± %75	Solids by weight
الكثافة النوعية	0.03 ± 1.57	Specific gravity
اللزوجة	3 ± 130 K.U	Viscosity

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة
جفاف كامل ١٦ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 -1 hr
Through dry 16 hrs

الصلاحية

٢٤ شهر



Expiry

24 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

الترينتين أو النفط المعدني بحد أقصى ١٠ %



Dilution

Turpentine up to %10

معدل الفرد

من ٨ - ١١ م^٢ / لتر



Coverage

8-11 m² / Ltr.

أنتج هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ١٧٥٧ / ٢٠٠٨
Conforms to Egyptian standards no. 1757/2008

