

## كويك سيلر ٦٠٠٠

## QUICK SEALER 6000

### الوصف

سيلر مائي مصنع من راتجات الأكريليك كوپوليمر



### Description:

QUICK SEALER 6000 is an economic aqueous sealer based on acrylic copolymers

### المميزات

- سهل التطبيق
- سريع الجفاف
- مقاوم للقلويات
- ذو قدرة فائقة علي التغلغل في مسام الأسطح الأسمنتية والجبسية



### Features :

- Easy to apply
- Fast drying
- Resistant to alkali
- It has a great ability to penetrate into the pores of cement and gypsum surfaces

### مجال الإستخدام

يستخدم كويك سيلر ٦٠٠٠ كبادئ علي الأسطح الأسمنتية والجبسية لتثبيت طبقة السطح قبل عملية التشطيب بالدهان



### Recommended Use :

QUICK SEALER 6000 can be used as a sealer for cement & plaster surfaces, fixing the surface layer of walls & ceiling before finishing with acrylic coats & decorative facades.

### أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



### Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

### زمن الجفاف

١-٢ ساعة



### Drying Time

1-2 Hours

### الصلاحية

١٢ شهر



### Expiry

12 Months

### شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



### Storage

Away from sunlight

### التخفيف

مياه عذبه حتي يصل للزوجية التطبيق



### Dilution

Tap water until application viscosity

### معدل الفرد

من ١٣ - ١٥ م٢ / لتر ويتوقف ذلك علي سمك طبقة الطلاء وطبيعة السطح



### Coverage

from 13 - 15 m2 / ltr depends on nature of the substrate and application tools

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

اللون	أبيض WHITE	اللون
نسبة المواد الصلبة بالحجم	27 ± 2 %	اللون
نسبة المواد الصلبة بالوزن	47 ± 2 %	اللون
الكثافة النوعية	1.30±0.03	اللون

