

هاي سيلر ٤٠٠٠

HIGH SEALER 4000

الوصف

هاي سيلر ٤٠٠٠ سيلر مائي مصنع من أجود أنواع الأكريليك كوبوليمر



Description:

HIGH SEALER 4000 is an aqueous sealer based on acrylic copolymer

المميزات

- سهل التطبيق
- سريع الجفاف
- مقاومة جيدة للماء والقلويات
- ذو قدرة فائقة علي التغلغل في مسام الأسطح



Features :

- Ease of use
- Fast drying
- Alkaline resistance
- High ability of incorporation on cement & plaster surfaces

مجال الإستخدام

هاي سيلر ٤٠٠٠ يمكن ان يستخدم كبادئ علي الأسطح الأسمنتية والجبسية لتثبيت طبقة السطح قبل عملية التشطيب بالدهان



Recommended Use :

HIGH SEALER 4000 can be used as sealer for cement & plaster surfaces to fix surface layers of walls & ceilings before finishing with external and internal emulsion paints .

أدوات الإستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف

٢-١ ساعة



Drying Time

1-2Hours

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبه حتي يصل للزوجية التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

من ١٥ - ١٨ م^٢ / لتر يتوقف ذلك علي سمك الطلاء وطبيعة السطح



Coverage

from 15 - 18 m² / ltr depends on nature of the substrate and application tools

Technical Data :

الخواص الفنية:

اللون	أبيض WHITE	اللون
نسبة المواد الصلبة بالحجم	±2%30	نسبة المواد الصلبة بالحجم
نسبة المواد الصلبة بالوزن	±2%43	نسبة المواد الصلبة بالوزن
الكثافة النوعية	1.27±0.03	الكثافة النوعية



أنتج هذا المنتج طبقاً للمواصفات الفنية لشركة باكين طبقاً للقرار الوزاري رقم ١٨١ سنة ١٩٩٦
This Product Produced under specification of PACHIN company according to ministerial decree no.181/1996