

معجون تريبو ٧٧٠٠

الوصف

معجون تريبو ٧٧٠٠ ذو اساس مائي مصنع من أجود انواع الراتنجات مشتقات الأكرليك المستحلبة للإستخدامات الداخلية



المميزات

سهل التطبيق
سهل الصنفرة والتنعيم
عدم التسييل علي السطح
ذو قدرة فائقة علي ملئ المسام



مجال الإستخدام

معجون تريبو ٧٧٠٠ منتج أقتصادي ممتاز يستخدم لتجهيز الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة الأسمنتية و الخرسانة الملساء و الأسطح الجبسية



Turbo Putty 7700

Description:

Turbo putty 7700 is an interior putty based on the best emulsion polymer

Features :

- Easy to apply
- Easy to sand
- Very good filling ability
- No sagging on vertical substrates

Recommended Use :

Turbo putty 7700 is an excellent economical product used for preparing new or old interior surfaces, cement, smooth concrete and gypsum surfaces.

أدوات الإستخدام سكينة معجون / مسطرين



Application Tools

Putty Knife / lined Knife

زمن الجفاف

جفاف سطحي ١/٢ - ١ ساعة
وجه تاني ٣-٤ ساعة



Drying Time

Surface dry 1/2 - 1 hr
Recoat 3-4 hrs

الصلاحية

١٢ شهر



Expiry

12 Months

شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



Storage

Away from sunlight

التخفيف

مياه عذبه حتي يصل للزوجية التطبيق



Dilution

Tap water until application viscosity

معدل الفرد

من ٢ - ٣ م^٢ / كجم



Coverage

from 2-3 m² / kgm

Technical Data :

الخواص الفنية:

Finish	مط Matt	المظهر
Colors	أبيض WHITE	اللون
Solids by volume	±2 52%	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	±2 72%	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	1.70±0.03	الكثافة النوعية

