

## هايچينيك ٨٨٥ (+)

### الوصف

هايچينيك ٨٨٥ (+) المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة طلاء بلاستيكي ريع لامع ذو مظهر جذاب مصنع من راتجات الأكريليك كوبوليمر بأضافات خاصة تدعم مقاومة التبقع هذا المنتج معالج بمواد نشطة بيولوجياً تمنع نمو الطحالب ، الفطريات ، الميكروبات والكائنات الدقيقة على الحوائط والأسقف في غرف العمليات ، غرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات

### المميزات

- سهل التطبيق و الاستخدام
- مقاوم للقلويات
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- مقاوم لنمو البكتيريا، الطحالب، الميكروبات والكائنات الدقيقة
- مقاومة فائقة للغسيل و ذو قوة تحبئة ممتازة
- تغطية الشروخ الشعرية & مقاومة عالية للتبقع

### مجال الإستخدام

هايچينيك ٨٨٥ (+) المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يمتاز بالمتانة والمظهر الجذاب لذلك ينصح باستخدامه في غرف العمليات، غرف الجراحة والرعاية المركزة بالمستشفيات باكين هايچينيك ٨٨٥ (+) المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يمتاز بالجودة العالية لذلك ينصح باستخدامه في الأغراض الداخلية و الخارجية باكين هايچينيك ٨٨٥ (+) المقاوم للبكتيريا والكائنات الدقيقة يستخدم لدهان الأسطح المختلفة سواء كانت أسطح مصيص، أسمنتية، خرسانية أو ألواح الأسبستوس الأسمنتية

## Hygienic 885(+)

### Description:

Hygienic 885 (+) is an attractive silky paint based on acrylic copolymer. Treated with biologically active materials to prevent the growth of bacteria, algae, microbes and micro organisms on walls, ceilings and operating rooms and ICUs in hospitals.children's rooms.

### Features :

- Excellent Flow & leveling
- Alkali resistant
- UV resistant & Chalking resistant
- Resistant to the growth of bacteria, algae, microbes and micro organisms
- Excellent washability & hiding ability
- Hair Crack coverage

### Recommended Use :

Hygienic Plus 885 (+) is durable and has an attractive appearance, recommended for use in operating rooms & ICUs in hospitals, children's rooms. & Hygienic Plus 885 is recommended for exterior application, wherever high quality hygienic finishes are required. Hygienic Plus 885 is recommended for application on bricks, plaster, concrete or asbestos cement sheets.

## Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

أدوات الإستخدام  
الفرشاة / الرولة / مسدس الرش

### زمن الجفاف

جفاف سطحي ١ - ٢ ساعة  
جفاف كامل ٤ - ٦ ساعة



### Drying Time

Surface dry 1/2 -1 hr  
Through dry 4-6 hrs

### الصلاحية

٢٤ شهر



### Expiry

24 Months

### شروط التخزين

بعيداً عن أشعة الشمس



### Storage

Away from sunlight

### التخفيف

مياه عذبة بنسبة ١٥٪ بحد أقصى



### Dilution

Tap water up to 15

### معدل الفرد

من ١٠ - ١٣ م<sup>٢</sup>/لتر



### Coverage

10 - 13 m<sup>2</sup> / Ltr

### Technical Data :

### الخواص الفنية:

المظهر	المظهر	المظهر
Finish	Silky ريع لامع	المظهر
Colors	أبيض WHITE	اللون
Solids by volume	2 ± %40	نسبة المواد الصلبة بالحجم
Solids by weight	2 ± % 51	نسبة المواد الصلبة بالوزن
Specific gravity	0.03±1.22	الكثافة النوعية

