

سيلر خارجى ٤٥٠٠ - باكي شيلد

الوصف

سيلر خارجى ٤٥٠٠ هو سيلر مائى مصنع من اجود انواع الاكريليك كوبوليمر لتعطى قدرة فائقة للتغلغل داخل الأسطح المسامية لإحكام عزلها وجعلها مجهزة لطبقات الطلاء التالية.

المميزات

قدرة فائقة على غلق المسام للأسطح

يزيد من معدل فرد طبقات الطلاء التالية

مقاومة جيدة للماء والقلويات

يعمل على زيادة قوة إلتصاق الطبقات التالية



طريقة التنفيذ

يوصى بتطبيق سيلر ٤٥٠٠ على الأسطح الداخلية والخارجية الجديدة أو القديمة الأسمنتية و الخرسانة الملساء و الأسطح الجبسية .

Exterior sealer 4500 - PachiShield

Description:

External Sealer 4500 is a water-based sealer made of the finest types of acrylic copolymer to give superior ability To penetrate into porous surfaces to seal them and make them ready for the following layers of paint

Features :

Superior ability to close pores on surfaces

Increases the rate of spreading of the next coats of paint

Good resistance to water and alkali

It increases the adhesion strength of the following layers

Recommended Use :

It is recommended to apply Sealer 4500 to new interior and exterior surfaces

Or old cement, smooth concrete and gypsum surfaces

أدوات الاستخدام

الفرشاة / الرولة / مسدس الرش



Application Tools

Brush / Roller / Spray gun

زمن الجفاف



Drying Time

جفاف سطحى ٦٠ دقيقة

Surface dry 60 min

زمن إعادة الدهان ١-٢ ساعة

Recoating time 12 hrs

الصلاحية



Expiry

٢٤ شهر

24 Months

شروط التخزين



Storage

بعيداً عن أشعة الشمس

Away from sunlight

التخفيف



Dilution

يخفف بنسبة ٢٠% - ٢٥% بالماء

Tap water up to 20% to 25%

معدل الفرد



Coverage

١٠ م ٢م عند سمك ٤٠ ميكرون.

10 m2 at a thickness of 40 microns.

Technical Data :

الخواص الفنية:

٣٨ ± ٢

نسبة الصلب بالحجم

٥٧ ± ٢

نسبة الصلب بالوزن

٠,٠٣ ± ١,٤٢

الكثافة النوعية

معدل الفرد :

معدل الفرد للسيلر ٤٥٠٠ النظري ١٠ م ٢م عند سمك ٤٠ ميكرون.

معدل الفرد للسيلر ٤٥٠٠ النظري ١٣ م ٢م عند سمك ٣٠ ميكرون.

أنتج طبقاً للمواصفه الفنية لشركة العبور للبيويات و الصناعات الكيماوية
تنفيذاً للقرار الوزارى رقم ١٨١ لسنة ١٩٩٦

