

Product description

PACHIN 1k Filler is based on nitrocellulose (NC)-combination resins owing very fast drying. It is suitable for fine filling of small damages on car surface before topcoating with 1K paints.

PACHIN 1k Filler is sold in white & grey.

Suitable substrates

PACHIN 1K filler can be applied over old 1K paints (synthetic, NC) in sound conditions, 2K PE putties, NC putties.



1 : 1
mixing ratio



Machine sanding
P320-P400



Wet flattening
Paper P800 or finer



use mixing
ruler



2 full coats
Recommended dry
film thickness
is 80-90 microns.



to touch 20 min
final 60 min



5-10 minutes
between coats



Pot life: unlimited



sec 31-33
(F4 at 20°C)



Gravity or Suction
feed: 1.6-1.8 mm
Pressure:
3.0-3.5 bar/ 45-50 psi inlet

Datasheet



معلومات الصحة و السلامة البيئية :

صنع في مصر

شركة العبور للبوليمرات
والصناعات الكيماوية (باكين)

المنطقة الصناعية الأولى - مدينة العبور
الرقم المختصر ١٦٦٤٥ س.ت ١٠٦٣ العبور

١) تجنب ملامسة الطلاء للعين و الجلد و في حالة حدوث ذلك يجب الغسيل جيدا.

٢) في حالة البلع يسرع الى الأستشارة الطبية فوراً مع أظهار تلك الأرشادات.

٣) تجنب الأستنشاق مع ضرورة أن يكون مكان التطبيق جيد التهوية.

٤) ممنوع منعاً باتاً تخزين المواد الغذائية في تلك العبوة .

٥) تلك المواد لا بد و ان تكون بعيدة عن متناول الأطفال .

٦) التخلص من العبوات بطريقة آمنة .