

Product description

NC PAINT 320 is a MATT topcoat based on nitrocellulose (NC)-combination resins , It delivers very fast drying and good coverage. It is used for partial repairs both indoor and outdoor. The product is not recommended for all car repair.

Suitable substrates

NC PAINT 320 topcoat can be applied over old paints in solid conditions, NC Putties , 1 k and 2 k fillers The surface should be properly prepared and degreased prior to painting.



1 : 1
mixing ratio



use mixing
ruler



18-20 s (F4/20°C)



Apply 2-3 single coats
(i.e. , apply unit
until get opacity).



3-5 minutes
between coats



Dry to handle
30 min/20°C



Conventional:
3.0-3.5 bar/45-50 psi at the air inlet
HVL.P: 2 bar/30 psi at the air inlet

Datasheet



معلومات الصحة و السلامة البيئية :

١) تجنب ملامسة الطلاء للعين و الجلد و في حالة حدوث ذلك يجب الغسل جيدا .

٢) في حالة البلع يسرع الى الأستشارة الطبية فوراً مع أظهار تلك الأرشادات .

٣) تجنب الأستنشاق مع ضرورة أن يكون مكان التطبيق جيد التهوية .

٤) ممنوع منعاً باتاً تخزين المواد الغذائية في تلك العبوة .

٥) تلك المواد لابد و ان تكون بعيدة عن متناول الأطفال .

٦) التخلص من العبوات بطريقة امنة .

صنع في مصر

شركة العبور للبويات
والصناعات الكيماوية (باكين)

المنطقة الصناعية الأولى - مدينة العبور
س.ت : ١٠٦٣ العبور