

دهان بيتومينى ١,٩٠٥

الوصف:	دهان بيتومينى نصف لامع على الجودة مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سريع الجفاف.</li> <li>• قوة إلتصاق عالية.</li> <li>• إنسيابى و سهل الإستخدام.</li> <li>• حماية عالية ضد تسرب المياه و الرطوبة.</li> </ul>
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• دهان عازل للأسقف الخرسانية و دورات المياه و الأماكن المعرضة للرطوبة و تسرب المياه.</li> <li>• دهان عازل للأسقف الخرسانية النهائية و كذلك لعزل الأماكن الخرسانية أسفل خزانات المياه.</li> <li>• دهان عازل للأساسات الخرسانية و البدرومات المعرضة للمياة الجوفية.</li> </ul>
اللون:	متوفر باللون الأسود.
المظهر النهائى:	نصف لامع.
الكثافة النوعية:	١,٣ ± ٠,١ جرام / سم <sup>٣</sup>
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٥ %.
سمك الفيلم جاف:	١٠٠ ميكرون.
معدل الفرد نظريا:	٣,٥ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ١٠٠ ميكرون).
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٢٥ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ١ - ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى: من صفر - ٥ % مخفف.</li> <li>• فتحة الرش: ٠,١٧ - ٠,٢١ بوصة - ضغط الرش: ١٨٠ - ٢٠٠ بار</li> <li>• مسدس الرش الهوائى: نسبة التخفيف: ١٠ - ٢٠ %.</li> <li>• فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار</li> <li>• الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة): من صفر - ٥ % مخفف.</li> </ul>
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• للأسطح الجديدة: يتم الترميل حتى 2 1/2 أو التنظيف بفرشاة سلك للحصول على سطح نظيف.</li> <li>• للأسطح القديمة: يجب أن يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم.</li> </ul>